



TECHNISCHE FICHE

N° 8109 - 02

DOC : COM 18

VERSIE : NL 2

DATUM : 15/10/2012

Quai Vercour 98 - 4000 Luik (Sclessin) - België

Product :

APU MINI - 8109

- Beschrijving:** Aansluitprofiel uit kunststof voor binnenpleisterwerk voorzien van PE - dichtingsband 3 x 8 mm met zelfklevende kleefstrip en een verwijderbare lip voorzien van kunststof.kleefstrook voor bevestiging van beschermfolie. De universele kleefstrook garandeert een duurzame hechting en afdichting op hout, metaal en kunststof.
- Toepassing:** Aansluiting tussen raam,- en/of deurkozijnen en het pleisterwerk. Afdichting tegen regeninslag, opvangen van bewegingen van raamprofielen, vormen van een thermische en akoestische voeg. Bijkomende afdichtingsmaatregelen zijn principieel overbodig.
- Plaatsing:** Enkel plaatsen op droge, stof,- en vetvrije ondergrond. Raamkozijn reinigen en ontvetten en APU profiel loodrecht en evenwijdig met raamprofielen aanbrengen. Profiel zodanig aanbrengen dat de vereiste dikte van het pleisterwerk gagarandeerd is. Verankering en stabiliteit van ramen en deuren moet voldoen aan geldende normen daaromtrent.
- Materiaal:** Gemaakt uit wit kunststofmateriaal volgens DIN 16941 met brandklasse B1 - DIN 4102. Beproeivingsverslagen EMPA Nr. 163294 en 173557.
- Afmeting:** Hoogte 5-mm. Breedte 9-mm. Standaard fabricatielengte 1,40 en 2,40-m.
- Verpakking:** Bundels van 20 lengten met merk label.
- Pleisterdikte:** Minimaal 9-mm.
- Fabrikant:** APU AG - Europees octrooinummer 88.119.724.8.
- Afbeelding:**

