



| | |
|--|---|
|  <p>A division of </p> | <h1>TECHNISCHE FICHE</h1> <p>N° 132 - 01</p> |
| <p>DOC : COM 18</p> | <p><i>VERSIE : NL 1 DATUM : 12/03/02</i></p> |

QUAI Vercour 98 - 4000 Luik (Sclessin) - België

Product

Pergyplus - 132

- Beschrijving :** hoekbeschermer of hoek geleidingsprofiel voor binnenpleisterwerk. Model met symmetrisch geperforeerde ronde gaten in beide vleugels.
- Toepassing :** aangewezen voor afwerking van buitenhoeken op muren, dagkanten, kolommen, balken enz... Het profiel is bestemd voor binnenbepleistering.
- Plaatsing :** met de daartoe gebruikelijke producten zoals kleefmortel, snelgips enz... Aangepast aan de ondergrond en de te gebruiken hoofdpleister. Afwerking met de traditionele gips, of kalkpleister. Steeds nagaan of de te gebruiken pleisters en de kwaliteit van profiel elkaar verdragen.
- Pleisterdikte :** het profiel is ontworpen voor een minimale pleisterdikte van 7mm.
- Materiaal :** geprofileerd uit versneden band vanaf bobijn met kwaliteit : Aluzinc (AZ 150) Volgens EN10215 of Sendzimir verzinkt staal (Z 275) volgens EN 10142-143-147
- Verpakking :** bundels van 20 lengtes met MDB label.
- Afmetingen :** standaard fabricageafmetingen van 1.50M tot 4.00M.
- Fabrikant :** MDB N.V.
- Afbeelding :**

